

**INNOVATIC**



## LSR-01

### Lazer Noktalayıcı ve Aydınlatıcı / Laser Pointer and Laser Illuminator

INNOVATIC LSR-01, tabancalar ve tüfekler için tasarlanan çok amaçlı bir lazer nişan alma cihazıdır. Gündüz ve gece hedef aydınlatma ve hedef belirleme için kullanılır. 15 m su altında dahi görevi başarıyla tamamlamıştır.

The INNOVATIC LSR-01 is a multi-purpose laser pointer and illuminator designed for pistols and rifles. Used for day and night target illumination and target designation. It completes the task successfully even at a depth of 15 m under water.

# INNOVATIC LSR-01

INNOVATIC

## Lazer Noktalamacı ve Aydınlatıcı / Laser Pointer and Laser Illuminator

INNOVATIC LSR-01, gündüz ve gece operasyonları için ideal bir üründür. Düşük pil şarj göstergesi, kullanıcıya pil durumunu kolaylıkla takip etme imkanı sunar. Kompakt genel boyutları ve hafif yapısıyla taşınması kolaydır. Gece görüş cihazları ile uyumlu olarak rahat bir kullanım sağlar. INNOVATIC LSR-01, güvenilirlik, kullanılabilirlik ve taşınabilirlik özelliklerini bir araya getiren üstün performanslı bir cihazdır.

INNOVATIC LSR-01 is an ideal product for day and night operations. The low battery charge indicator allows the user to easily monitor the battery status. It is easy to carry with its compact overall dimensions and light weight. It provides a comfortable use in harmony with night vision devices. The INNOVATIC LSR-01 is a high-performance device that combines reliability, usability and portability.



Şoka Dayanıklı  
Shockproof



Uzun Batarya Ömrü  
Long Battery Life



Suya Dayanıklı  
Waterproof



Ultra Hafif Design  
Ultra Lightweight Design

## INNOVATIC LSR-01

Lazer Tehlike Sınıfı / Laser Hazard Class	3B	3B	3B
	Görünür (Yeşil) Gösterge / Visible (Green) Indicator	Ir-Gösterge Ir-Illuminator	Ir-Aydınlatıcı Ir-illuminator
Lazer Dalga Boyu / Laser Wavelength	615-655 nm	810-860 nm	810-860 nm
Lazer Işın Açılımı / Laser Beam Divergence	0,6 mrad'dan küçük not more than 0,6 mrad	0,6 mrad'dan küçük not more than 0,6 mrad	1-110 mrad (3,4' - 6°)
Yükseliş ve Yanca Ayarı / Elevation and Azimuth Adjustment	± 18 mrad (100 m'de 50 mm) / ± 18 mrad (50 mm at 100 m)		
Parlaklık / Brightness	250 Lümen / 250 Lumens		
Fener İçin Pil / Battery For Illuminator	1 x 18350		
Güç Kaynağı / Power Supply	1 x CR123A, 3V		
Sürekli Çalışma Süresi / Continuous Operation Time	5 Saat / 5 Hours		
Çalışma Sıcaklığı Aralığı / Operating Temperature Range	-40°C...+70°C		
Sızdırmazlık / Waterproof	IP68 (15m derinlikte 30 dakika) / IP68 (30 minutes in 15m depth)		
Montaj Arayüzü / Mounting Interface	Picatinny MIL-STD-1913		
Şok Dayanımı / Shock Resistance	300 G		
Genel Boyutları / Overall Dimensions	105 x 75 x 50 mm		
Ağırlık / Weight	400 gr / 400 g		

