

**INNOVATIC**



# MB 8-30R

## El Dürbünü / Binocular

8x30R askeri standart dürbün; geniş görüş alanı, otomatik odaklama, nitrojen dolgulu ve tam su geçirmez yapısıyla her türlü zorlu koşulda kesintisiz, net ve parlak bir görüş deneyimi sunar.

The 8x30R military-grade binoculars deliver uninterrupted, clear, and bright viewing in any harsh conditions, featuring a wide field of vision, auto-focusing, nitrogen-filled waterproof construction, and rugged durability.

# MB 8-30R

## El Dürbünü / Binocular

8x30R askeri standart dürbüñ, geniş görüş alanı ve yüksek çözünürlüklü optik camlarıyla üstün görüntü kalitesi sunar. Ultra parlak görüntü sağlayan kaplamalar, otomatik odaklıma özelliği ve nitrojen dolgulu buğulanmaz yapısıyla her türlü hava koşulunda kesintisiz performans garantisidir. 5 metre su geçirmezlik, anodize metal koruma ve dayanıklı kauçuk kaplamasıyla en zorlu saha koşullarına dayanıklı şekilde üretilmiştir. Ergonomik tasarımi ve askeri standartlardaki dayanıklılığı ile profesyonel kullanıcıların vazgeçilmez ekipmanı olmaya adaydır.

The 8x30R military-grade binoculars deliver superior optical performance with their wide field of view and high-resolution lenses. Featuring ultra-bright multi-coated optics, auto-focus capability, and nitrogen-purged fog-proof construction, they ensure reliable performance in all weather conditions. Built to withstand extreme field use, they boast 5-meter waterproofing, anodized metal protection, and rugged rubber armor. With their ergonomic design and military-standard durability, these binoculars are engineered to meet the demands of professional users.



Suya Dayanıklı  
Waterproof



Ultra Hafif Tasarım  
Ultra Lightweight Design

## Teknik Özellikler / Technical Specifications

Büyütmeye / Magnification	8X
Giriş Pupil Çapı / Entrance Pupil Diameter	30 mm
Çıkış Pupil Çapı / Exit Pupil Diameter	3.75 mm
Çıkış Pupil Mesafesi / Exit Pupil Distance	15 mm
Odaklıma Aralığı / Focusing Range	10m - ∞
Görüş Alanı / Field of View (1000m'de)	130m / 7.4°
Işık Geçirgenliği / Light Transmission	≥82% (380nm-780nm)
Diyoptri Ayarı / Dioptric Adjustment	±5 dpt
Çözümleme Gücü (Merkez) / Resolving Power (Center)	≤7.5" (1/3 FOV)
Çözümleme Gücü (Kenar) / Resolving Power (Edge)	≤11.25" (2/3 FOV)
Ağırlık / Weight	530 g

