

INNOVATIC



HF-IR02

Taktik IR Fener / IR Dual Light Tactical Light

HF-IR02, beyaz ışık ve kızılötesi aydınlatmayı tek bir gövdede birleştirerek üstün dayanıklılık ve çok yönlü kullanım sunar.

HF-IR02 delivers unmatched durability and versatility by combining white light and infrared illumination in a single unit.

HF-IR02

Taktik IR Fener / IR Dual Light Tactical Light

HF-IR02, yüksek yoğunluklu beyaz ışık ve kızılötesi (IR) aydınlatmayı tek bir silah ışığında bir araya getirir. Dört farklı moda sahip olan ürün, üç seviyeli beyaz ışık parlaklığı ve kızılötesi aydınlatma seçenekleri sunar. Patentli kafa tasarımı sayesinde beyaz ışık ve lazer arasında hızlı geçiş yapılabilir. Uzaktan kumanda anahtarıyla anlık veya sürekli çalışma imkânı sağlanır. Aletsiz kullanım kolaylığı sunarak tüm standart Picatinny raylarına hızlıca monte edilebilir. Havacılık sınıfı alüminyumdan üretilen ve Tip III sert anodize kaplama ile güçlendirilen HF-IR02, dayanıklılığı ile öne çıkar. Gücünü 2 x CR123A pil (pakete dahil) veya 1 x 18650 (bottom top) şarj edilebilir bataryadan alır.

The HF-IR02 combines high-intensity white light and infrared (IR) illumination in a single weapon light. With four operating modes, it offers three brightness levels of white light and infrared illumination. Its patented head design enables instant switching between white light and laser. The remote switch allows both momentary and constant-on operation. Designed for convenience, it quickly attaches to all standard Picatinny rails without the need for tools. Built from aerospace-grade aluminum with a Type III hard-anodized finish, the HF-IR02 ensures superior durability. It is powered by 2 x CR123A batteries (included) or a single 18650 rechargeable battery.



Şoka Dayanıklı
Shockproof



Suya Dayanıklı
Waterproof



Ultra Hafif Tasarım
Ultra Lightweight Design

HF-IR02

		Yüksek / High	Orta / Medium	Düşük / Low	IR
Işık Çıkışı / Light Output	2xCR123A	860 lm	330 lm	140 lm	400 lm
	1x18650	750 lm	360 lm	150 lm	380 lm
Çalışma Süresi / Run Time	2xCR123A	1 h 30 m	2 h 30 m	5 h 30 m	4 h
	1x18650	3 h 15 m	5 h 15 m	9 h 45 m	5 h 15 m
Işık Menzili / Beam Distance		290 m			
CCT / CRI				6500 K / Ra≥ 70	
Dayanıklılık / Impact Resistance					1 m
Su Geçirmezlik / Submersible					IPX7, 1 m
Ağırlık / Weight					195 g
Boyutlar / Dimensions					159x40x42 mm
Pil / Battery					1x18650 (Bottom Top) / 2xCR123A

